



Sospensioni

Pendants

La luce sopra tutto

Sottili fili in tessuto sospendono in aria i corpi luminosi. Di grande effetto scenografico, i punti luce sono forme leggere e lineari da cui fuoriesce la giusta luce per creare accenti e atmosfere. Ideali in abbinamento ad altri apparecchi del sistema Together Perfetto, per soluzioni architettoniche formali e funzionali allo stesso tempo.

Light above all

Thin fabric wires suspend the luminous bodies in the air. The pendant design is made to be minimalistic, linear shapes for a great visual effect, providing both accent and atmosphere lighting. Ideal in combination with other fittings of the Together Perfetto system, to meet both formal and functional demands.



Progettate con sorgenti LED COB ad alta efficienza luminosa, sono ideali sia come singolo punto luce, sia in composizione multipla. Le ottiche arretrate e lo snoot di serie consentono un elevato comfort visivo.

Designed with high luminous efficiency LED sources, the pendants are ideal both as single light sources and in multiple composition. The recessed optics and the standard snoot grant a high visual comfort.

Caratteristiche Tecniche

Corpo e rosone in pressofusione di alluminio verniciato poliestere. Ottiche in termoplastico metallizzato a specchio (bianco per fasci XW). Cavo di sospensione in tessuto nero.

Technical Specifications

Body and canopy in die-cast aluminum polyester painted. Optics in mirror metallized thermoplastic material (white for XW beams). Suspension cable in black fabric.





MINIPERFETTO - S



pendants — interior —



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
748-219	1170	972	9	3000	90	30°
748-219C	1100	914	9	2700	90	30°
748-119	1469	1221	12	3000	90	30°

9W: Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains

220/240V - 50/60Hz



30°

Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories

		28-3901-51 Ottica professionale S Professional optic device S 9W 12W 			28-3902-51 Ottica professionale M Professional optic device M 9W 12W 			28-3903-51 Ottica professionale W Professional optic device W 9W 12W
		28-3903-31 Ottica professionale XW Professional optic device XW 9W 12W 			28-3979-100 Cilindro oro satinato Satinated gold snoot			
		28-4133-30 Frangiluce alveolare (da utilizzare insieme a schermo di chiusura cod. 28-3905-47) Honeycomb (to be used with closing screen code 28-3905-47)			28-3905-47 Schermo di chiusura in termoplastico trasparente Closing screen in clear thermoplastic material			